

LCR

DIFFUSER: TEMPERED MAT OR CLEAR GLASS
 REFLECTOR: HIGHLY REFLECTIVE ALUMINIUM
 BRIGHT / WHITE ALUMINIUM
 PLC / E27 LIGHT SOURCE
 РАЗСЕЙВАТЕЛ: ЗАКАЛЕНО МАТ ИЛИ ПРОЗРАЧНО СЪТЪКЛО
 ОТРАЖАТЕЛ: АЛУМИНИЙ С ВИСОКА ОТРАЗЯВАЩА СПОСОБНОСТ
 ОГЛЕДАЛЕН / БЯЛ АЛУМИНИЙ
 PLC / E27 СВЕТЛОИЗТОЧНИК



- REFLECTOR**
HIGHLY REFLECTIVE ALUMINIUM
- DIFFUSER**
TEMPERED CLEAR / MAT GLASS
- LIGHT SOURCE**
PLC / E27
- LIGHT DISTRIBUTION**
DIRECT

STANDARD СТАНДАРТНО

ON REQUEST ПО ЗАЯВКА

SPECIFICATION:

- Optional emergency wiring (1 light source) with permanent light and 1hrs or 3hrs operational autonomy.
- The dimmable ballasts that are fitted upon request, enable further energy saving, as they automatically control the light flux (and consequently, absorbed power) depending on natural light while guaranteeing constant surface light density.
- IP20 Ingress protection
- 3 years warranty

СПЕЦИФИКАЦИИ:

- Допълнителна възможност за свързване към автономно захранване, осигуряващо работа на един светлоизточник за 1 или 3 часа.
- Димируемите електронни дросели, които се монтират по заявка на клиента: - допринасят за допълнителната икономия на енергия, тъй като те контролират автоматично светлинния поток (и съответно, консумираната електроенергия), в зависимост от естествената светлина, като едновременно с това гарантира постоянна осветяемост.
- IP20 Степен на защита
- 3 години гаранция

MOUNTING
Recessed / Plasterboard

LIGHT SOURCE
PLC / E27

OPTICAL SYSTEM
Reflector
Diffuser

MATERIALS
Housing - sheet steel
Ring - sheet steel
Reflector - highly reflective aluminium
Options: white aluminium
Diffuser - tempered clear or mat glass

WIRING
Electronic control gear
On request: dimmable electronic control gear (DALI, 1-10V, DSI)

LIGHT DISTRIBUTION
Direct

SURFACE FINISH
Housing - white color (RAL9003); other colors on request
Ring - white color (RAL9003), Mat nickel chrome; other colors on request

APPLICATIONS
Offices, malls, shops, hotels, banks, etc..

ACCESSORIES
On request:
Gear Box

МОНТАЖ
Вграден / Гипсокартон

СВЕТЛОИЗТОЧНИК
PLC / E27

ОПТИКА
Отражател
Разсейвател

МАТЕРИАЛИ
Корпус - листова стомана
Ринг - листова стомана
Отражател - алуминий с висока отразяваща способност
Опции: бял алуминий
Разсейвател - закалено прозрачно или мат стъкло

ОПРОВОДАВАНЕ
Електронен дросел
По заявка: димируемо електронно управление (DALI, 1-10V, DSI)

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СВЕТЛИНИЯ ПОТОК
Директно

ПОВЪРХНОСТНА ОБРАБОТКА
Корпус - бял цвят (RAL9003); други цветове по заявка
Ринг - бял цвят (RAL9003), Мат никел хром; други цветове по заявка

ПРИЛОЖЕНИЯ
Офиси, молове, магазини, хотели, банки и др.

АКСЕСОАРИ
По заявка:
Захранващ блок



MAT NICKEL CHROME
МАТ НИКЕЛ ХРОМ



BACK
ГРЪБ



GEAR BOX
ЗАХРАНВАЩ БЛОК



TEMPERED MAT GLASS, CODE: MG
ЗАКАЛЕНО МАТ СЪТЪКЛО, КОД: MG

CODE	OPTICAL SYSTEM				POWER (W)	LIGHT SOURCE	LAMP-OLDERS	DIMENSIONS				EMERGENCY KIT		WEIGHT (KG)	
	REFLECTOR		DIFFUSER					A	A1	A2	H	1H	3H		
	BRIGHT ALUMINIUM	WHITE ALUMINIUM	TEMPERED MAT GLASS	TEMPERED CLEAR GLASS											
LCR126 / IP20BRMGW	+	-	+	-	1X26	PL-C	G24	230	200	231	102	-	-	0.74	
LCR126 / IP20BRCGW	+	-	-	+	1X26	PL-C	G24	230	200	231	102	-	-	0.74	
LCR126 / IP20WRMGW	-	+	-	-	1X26	PL-C	G24	230	200	231	102	-	-	0.90	
LCR126 / IP20WRCGW	-	+	-	+	1X26	PL-C	G24	230	200	231	102	-	-	0.90	
LCR226 / IP20BRMGW	+	-	+	-	2X26	PL-C	G24	230	200	231	102	-	-	0.76	
LCR226 / IP20BRCGW	+	-	-	+	2X26	PL-C	G24	230	200	231	102	-	-	0.76	
LCR226 / IP20WRMGW	-	+	+	-	2X26	PL-C	G24	230	200	231	102	-	-	0.92	
LCR226 / IP20WRCGW	-	+	-	+	2X26	PL-C	G24	230	200	231	102	-	-	0.92	
LCR120IP20BRMGW	+	-	+	-	1X20	E27	E27	230	200	231	102	-	-	0.74	
LCR120IP20BRCGW	+	-	-	+	1X20	E27	E27	230	200	231	102	-	-	0.74	
LCR120IP20WRMGW	-	+	+	-	1X20	E27	E27	230	200	231	102	-	-	0.90	
LCR120IP20WRCGW	-	+	-	+	1X20	E27	E27	230	200	231	102	-	-	0.90	
LCR220IP20BRMGW	+	-	+	-	2X20	E27	E27	230	200	231	102	-	-	0.76	
LCR220IP20BRCGW	+	-	-	+	2X20	E27	E27	230	200	231	102	-	-	0.76	
LCR220IP20WRMGW	-	+	+	-	2X20	E27	E27	230	200	231	102	-	-	0.92	
LCR220IP20WRCGW	-	+	-	+	2X20	E27	E27	230	200	231	102	-	-	0.92	
LCR126 / IP20BRMGMN	+	-	+	-	1X26	PL-C	G24	230	200	231	102	-	-	0.74	
LCR126 / IP20BRCGMN	+	-	-	+	1X26	PL-C	G24	230	200	231	102	-	-	0.74	
LCR126 / IP20WRMGMN	-	+	+	-	1X26	PL-C	G24	230	200	231	102	-	-	0.90	
LCR126 / IP20WRCGMN	-	+	-	+	1X26	PL-C	G24	230	200	231	102	-	-	0.90	
LCR226 / IP20BRMGMN	+	-	+	-	2X26	PL-C	G24	230	200	231	102	-	-	0.76	
LCR226 / IP20BRCGMN	+	-	-	+	2X26	PL-C	G24	230	200	231	102	-	-	0.76	
LCR226 / IP20WRMGMN	-	+	+	-	2X26	PL-C	G24	230	200	231	102	-	-	0.92	
LCR226 / IP20WRCGMN	-	+	-	+	2X26	PL-C	G24	230	200	231	102	-	-	0.92	
LCR120IP20BRMGMN	+	-	+	-	1X20	E27	E27	230	200	231	102	-	-	0.74	
LCR120IP20BRCGMN	+	-	-	+	1X20	E27	E27	230	200	231	102	-	-	0.74	
LCR120IP20WRMGMN	-	+	+	-	1X20	E27	E27	230	200	231	102	-	-	0.90	
LCR120IP20WRCGMN	-	+	-	+	1X20	E27	E27	230	200	231	102	-	-	0.90	
LCR220IP20BRMGMN	+	-	+	-	2X20	E27	E27	230	200	231	102	-	-	0.76	
LCR220IP20BRCGMN	+	-	-	+	2X20	E27	E27	230	200	231	102	-	-	0.76	
LCR220IP20WRMGMN	-	+	+	-	2X20	E27	E27	230	200	231	102	-	-	0.92	
LCR220IP20WRCGMN	-	+	-	+	2X20	E27	E27	230	200	231	102	-	-	0.92	
GBLC226.4.IP20W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DRAWING #1	+	+	1.20
GBLC126.4.IP20W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DRAWING #1	+	+	1.20
GBLC218.4.IP20W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DRAWING #1	+	+	1.20
GBLC118.4.IP20W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DRAWING #1	+	+	1.20
GBLC226.1.IP20W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DRAWING #1	+	+	1.50
GBLC126.1.IP20W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DRAWING #1	+	+	1.50
GBLC218.1.IP20W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DRAWING #1	+	+	1.50
GBLC118.1.IP20W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DRAWING #1	+	+	1.50



CODE DESCRIPTION ОПИСАНИЕ НА КОД

LC	R	126	126	IP20	BR	WR	MG	CG	W
Series	Recessed mounting	1x26 Power (W)	Without gear box	Ingress protection	Bright aluminium reflector	White aluminium reflector	Mat glass diffuser	Clear glass diffuser	White color of housing
Серия	Вграден монтаж	1x26 Мощност (W)	Без захранващ блок	Степен на защита	Огледален алуминий отражател	Бял алуминий отражател	Мат стъкло разсейвател	Прозрачно стъкло разсейвател	Бял цвят на корпуса

GB | LC | 126 | 4 | IP20 | W

GB	LC	126	4	1	IP20	W
Gear Box	For series "LC"	For 1x26 Power (W)	For electronic ballast Philips	For electro-magnetic ballast	Ingress protection	White color of gear box
Захранващ блок	За серия "LC"	За 1x26 Мощност (W)	За електронен дросел Филипс	За електромагнитен дросел	Степен на защита	Бял цвят на захранващия блок

DRAWING ЧЕРТЕЖ



PHOTOMETRY ФОТОМЕТРИЯ

